

HOLZREPARATUR MATERIAL

FÜR INNEN UND AUßEN



DRY FLEX® 2-in-1
Artikelnummer:
202 2104



DRY FIX® klein
Artikelnummer:
201 2104

SCHNELLE UND DAUERHAFTE REPARATUREN



Produkt Eigenschaften:

- Ausgezeichnet modellierbar
- Hohe Festigkeit
- Schwundfrei, elastisch, feuchtigkeits- und frostbeständig
- Leicht zu schleifen, streichen und bohren
- Überstreichbar mit allen Farbsorten
- Einfache und schnelle Verarbeitung bis 20 mm bei 0°C - 35°C und bis 50 mm bei 0° - 10°C.
- Nach ca. 4 Stunden zu überarbeiten (bei 20°C und 1 cm Reparaturdicke).



Ihre Vorteile:

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Keine Spezialkenntnisse erforderlich
- Verlängerte Arbeitszeit bis zu 20 Minuten; gibt Ihnen Zeit die Reparatur zu modellieren
- Für innen und außen.



DIE 7 SCHRITTE ZUR DAUERHAFTIGKEIT

GEBRAUCHSANWEISUNG



1. Alte Beschichtung entfernen



2. Beschädigtes Holz abtragen



3. Reparaturkontaktstellen mit DRY FIX® festigen



4. Reparaturkontaktstellen mit DRY FLEX® schließen



5. DRY FLEX® abziehen und modellieren



6. Ausgehärtetes DRY FLEX® schleifen



7. Beschichtungssystem auftragen