

**DRY FLEX®**

**SF**

# DAUERHAFTES HOLZERSATZMATERIAL

FÜR ULTRASCHNELLES SPACHTELN UND  
REPARIEREN KLEINER FEHLSTELLEN UND  
BESCHÄDIGUNGEN IN HOLZ



DRY FLEX® SF  
Artikelnummer:  
2027105

**PRAKTISCH, SCHNELL UND KOMPLETT**

# DAUERHAFTES HOLZERSATZMATERIAL

**DIE BESTEN EIGENSCHAFTEN VON HOLZERSATZMATERIALIEN IN EINEM PRODUKT!**




## Anwendungen:

- Zum Abspachteln und Reparieren kleiner Fehlstellen in Holz;
- Zum Auffüllen von Nagel- und Schraublöchern;
- Für den Ausgleich kleiner Unebenheiten;
- Für das Egalisieren kleiner Unebenheiten an bereits ausgeführten Reparaturen;
- Für innen und außen.

## Produkt Eigenschaften:








- Sehr schnelle Aushärtung, auch bei kalten Temperaturen: bei 5°C Aushärtung 1 Stunde nach dem Auftragen; bei 20°C Aushärtung 30 Minuten nach dem Auftragen.



- Untergrundvorbereitung mit Grundierungen nicht nötig, anschleifen empfohlen.
- Gut modellierbar.
- Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
- Für Reparaturen mit einer Schichtdicke von 0-6 mm.
- Leicht zu schleifen.
- Vor dem Streichen ist zu schleifen.
- Verarbeitungstemperatur 0 - 30°C.
- Enorme Haftung.



## PRODUKT ÜBERSICHT

<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	0 - 30°C	
<b>Verarbeitungszeit (nach Mischung) bei 20°C:</b>	7 - 10 Minuten	
<b>Aushärtungszeit:</b>	30 Minuten (bei 20°C)	
<b>Reparaturdicke:</b>	0 - 6 mm	
<b>Grundierung:</b>	Nicht nötig!	
<b>Inhalt:</b>	180 ml	
<b>Haltbarkeit:</b>	Das Haltbarkeitsdatum steht auf der Kartusche	
<b>Lagerung/Transport:</b>	Temperatur 5 - 30°C	